

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu + 1×RJ45 + 2×PS2 Bu/Löt.

USB (Bauf. A); RJ45; PS2; PS2
 1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
 2× PS2 (6-pol. Lötanschluss)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×70.4 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Betriebsstrom	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Herstellerartikelnummer 4000-68000-1530000