

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2×SUB-D9 Bu/Bu + 1×RJ45 + 1×USB-A

RJ45; USB (A); SUB-D9; SUB-D9
 1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1× USB 2.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
 2× SUB-D9 (Buchse/Buchse)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×45 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Anschluss Rückseite	SUB-D (Buchse)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

USB

Betriebsstrom	max. 500 mA
---------------	-------------

Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm \pm 0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Herstellerartikelnummer	4000-68000-1180000
-------------------------	--------------------