

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xUSB-A Bu/Bu + 1xSUB-D9 Bu/Löt.

USB (Bauf. A); SUB-D9

1 × USB 2.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Buchse)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×70.4 mm

#### SUB-D9

Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

#### USB

Betriebsstrom	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC

Herstellerartikelnummer 4000-68000-1020000