

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Artikelnummer: 7368356



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 7368356 |
| Bezeichnung 1 | Bodensteckdose |
| Bezeichnung 2 | unbestückt, mit Bürstenauslass |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 140x140x75 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 200 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |



Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Artikelnummer: 7368356



Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Maß h | 75 mm |

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Einführungen | 6 |
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard | 0 |
| Ausführung | quadratisch |
| Ausführung Leitungsauslass | Bürstenleiste |
| Bestückung | Leergehäuse |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Deckelausführung | Dekorplatte |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einsatzbereich im genutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
| Einsatzbereich im ungenutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
| Estrichhöhe max. | 105 mm |
| Estrichhöhe min. | 75 mm |
| Fußbodenhöhe max. | 105 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 75 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Länge Außenmaß | 140 mm |
| Länge Einbaumaß | 144 mm |

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Artikelnummer: 7368356



Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
| Nivellierbereich max. | 105 mm |
| Nivellierbereich min. | 75 mm |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 15.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |