

ALU 1HE – Steckdosenleiste 12-fach ohne Schalter

- Aluminium – Steckdosenleiste mit Schutzkontakt – Steckdoseneinsätze und Dosenabstand.
Die Steckdosenleiste verfügt über 12 Steckdoseneinsätze und eine 2,0m lange PVC Zuleitung H05VV-F 3G1,50mm² in schwarz. Haltewinkel aus Edelstahl (mehrfach verstellbar) zur optimalen Befestigung in 19" - Datenschränke.

Besondere Merkmale:

- Verwindungssteifes Profil aus eloxiertem Aluminium, 1 Höheneinheit.
- 12 Steckdoseneinsätze um 35° gedreht mit Dosenabstand 85mm zwischen den Steckdoseneinsätzen; optimal für Winkelstecker.
- Kunststoffe in gängiger RAL 7035 – Farbe: Lichtgrau
- Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°. An 4 Punkten an den Endstücken verschraubt.

Optional erhältlich:

- Hochwertige Elektronikbauteile wie: Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, Master & Slave, FI- und Leitungsschutzschalter, ISDN – Schutz sind aufgrund der Modulbauweise einsetzbar.
- Einsatz verschiedener Module wie CAT5, CAT5E, CAT6 – Verlängerung, USB, VGA – Buchse, Mikrofonauchse, Taster und verschiedene



Technische Daten:		Technical Description
Profil:	Aluminium, eloxiert	Body
Ausführung:	Alu – silber / Aluminium - silver	Model:
Steckdosen: um 35° gedreht aus Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt, mit vernickelten Erdkontakte	Schuko 12 x 250V 16A	Outlets: 35° turned, Polyamide 6.6, glasfiber, nickel plated earth contacts
Farbe:	RAL 7035 grau/grey	Colour
Maße (LxBxH)mm:	1HE/1U 1072 x 44 x 44	Measurement:
Zuleitung: mit Schutzkontakt-winkelstecker mit doppeltem Erdungssystem	2,0m H05VV-F 3G1,50mm ²	Cable: with right angle plug, with double earthing
Farbe der Zuleitung:	Schwarz / black	Colour of the cable
Anschlusswert:	16A 3600W	Rated power
Garantie:	2 Jahre / years	Warranty

