

Anbausteckdose gerade - Flansch 56x56 Befestigung 44x44




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13660
EAN	4024941136600
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	72mm
Geräte-Breite	56mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	56mm
Flanschmaß horizontal in mm	56mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	44mm
Bohrlochabstand horizontal in	44mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,08 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941136600
Länge	89 mm
Breite	56 mm
Höhe	72 mm
Gewicht	0,081 kg
Volumen	358,848 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828932
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	0,9 kg
Volumen	3.750 ccm



4 MB 101

Ampere	16	16				
Polzahl	3	4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4				