

## Wandsteckdose abschaltbar abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00 Gehäusegröße 460x180



| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 17336                                     |
| EAN                      | 4024941173360                             |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, abgesichert |
| Stromstärke              | 63A                                       |
| Polzahl                  | 4p  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h  |
| Spannung                 | 480 - 500V~                               |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Frequenz                    | 50/60Hz   |
| Schutzart                   | IP67  |
| Kennfarbe                   | schwarz   |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Betätigungsklappe rauchtogas, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 503mm   |
| Geräte-Breite               | 180mm   |
| Geräte-Tiefe                | 192mm   |
| Gehäusegrösse               | 460x180 mm (HxB)  |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat  |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt   |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen                            |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |
|                                      | Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00   |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 3,65 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941173360   |
| Länge          | 560 mm          |
| Breite         | 215 mm          |
| Höhe           | 260 mm          |
| Gewicht        | 4,112 kg        |
| Volumen        | 26.400 ccm      |



| Ampere | 16     | 16     | 32     | 32     | 63     | 63     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Poles  | 4      | 5      | 4      | 5      | 4      | 5      |
| a      | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b      | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c      | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 460    |
| d      | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg     | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h      | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i      | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k      | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x      | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y      | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z      | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |