

Technisches Datenblatt

Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5901558



Vormontierter Träger in kleiner, mittlerer oder großer Ausführung zum Montieren von Photovoltaik-Freifächensystemen in Kombination mit Trägerprofilen und End-/Zwischenklemmen. Montage mit Rammprofilen im Erdreich oder mit Standfüßen auf Betonfundamenten.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5901558
Bezeichnung 1	Vormontierter Träger
Bezeichnung 2	für Freifächensystem
Hersteller	OBO
Dimension	2898x91x2085
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3450 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	78,6512 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5901558



Abmessungen



Länge	2.898 mm
Breite	91 mm
Höhe	2.085 mm
Maß H	2,08 mm
Maß L	2,9 mm
Maß I	2,08 mm

Technische Daten

Neigungswinkel max.	25 °
Neigungswinkel min.	25 °
Verstellbar	nein
Winkel α	25
Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	ja
Geeignet für Dachmaterial	sonstige
Dachdurchdringung notwendig	nein
Ausrichtung	vertikal
Verankerung	freistehend
Montageart Photovoltaik	Boden
Modulbreite min.	990 mm
Modulbreite max.	1310 mm
Modulhöhe min.	20 mm
Modulhöhe max.	50 mm
Modullänge min.	1850 mm
Modullänge max.	2100 mm