



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Photobiologische Klasse</b>	Gruppe 0 - kein Risiko
<b>Länge-Netto</b>	85 mm
<b>Breite-Netto</b>	40 mm
<b>Höhe-Netto</b>	5 mm
<b>Gewicht</b>	0,1 kg

### Ausschreibungstext

Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten. Mit der als Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung können die Funktionsparameter Signalstärke, Haltezeit, sowie in Verbindung mit Leuchten der Schaltungsart ETDD Lichtwert und Dimmniveau eingestellt werden. Eine Unterschreitung des eingestellten Helligkeitsschwellwertes bewirkt das bewegungsabhängige Einschalten der Leuchte. Optional kann ein hellkeitsunabhängiger Betriebsmodus eingestellt werden. Eine Überschreitung des eingestellten Helligkeitsschwellwertes sowie der Ablauf der Haltezeit nach der letzten erkannten Bewegung bewirkt das Abschalten der Leuchte. Bei dimmbaren Leuchten (ETDD) kann alternativ die Einstellung einer Grundhelligkeit in der Betriebsart AUS erfolgen. Die gewünschte Grundhelligkeit kann 5-stufig ( 0..10..20..30..40..50 %) eingestellt und zeitlich begrenzt werden (1..5..10..15..30 Minuten) oder unbegrenzt bis zum nächsten Betriebsartwechsel beibehalten bleiben. Eine dimmbare Leuchte mit integriertem HF- Bewegungssensor (ETDD +HFS) kann mit bis zu 14 weiteren dimmbaren Leuchten ohne integrierten HF- Bewegungssensor zu einer Funktionseinheit kombiniert werden.