

Produktinformation

87 05 300

KNIPEX Cobra®

Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 87 05 300 |
| EAN | 4003773014126 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 580 g |
| Abmessungen | 300 x 48 x 16 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Technische Attribute

| | |
|--|--------------|
| Einstellpositionen | 30 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 2 3/4 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 70 mm |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Ersatzteile

| | |
|----------|--|
| 87 09 01 | Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 XX 250/300 (ohne 87 2X XXX), |
|----------|--|

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



