

Produktinformation

97 52 14


Crimpzange

Kurze Bauform

- Als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 14
EAN	4003773026808
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	387 g
Abmessungen	195 x 77 x 22 mm
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute	
	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 — 1,5 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	26 — 16

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Zubehör	
97 59 14	Positionierhilfe für 97 52 14,

Ersatzteile	
97 59 20	Zugfeder für 97 52 XX, klein
97 59 21	Zugfeder für 97 52 XX, groß
97 59 20	Zugfeder für 97 52 XX, klein

Ersatzteile

97 59 21

Zugfeder für 97 52 XX, groß

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

