

Produktinformation

97 52 20


Crimpzange

Kurze Bauform

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 20
EAN	4003773026853
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	380 g
Abmessungen	195 x 77 x 20 mm
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute	
	
Anwendung	für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223
Anzahl der Nester	3
Crimpmaß SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Hülsen (Durchmesser)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Ersatzteile	
97 59 20	Zugfeder für 97 52 XX, klein
97 59 21	Zugfeder für 97 52 XX, groß
97 59 20	Zugfeder für 97 52 XX, klein
97 59 21	Zugfeder für 97 52 XX, groß

