

## Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland

2xRJ45

1 × Deutschland (VDE) weiß  
2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen H×B×T	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

#### Deutschland (VDE)

Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
Betriebsspannung	250 V AC
Polzahl	2 + PE
Betriebsstrom	16 A

#### Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Herstellerartikelnummer	4000-68000-4500004
-------------------------	--------------------