



| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | ohne |
| Anschlussspannung | 22-26 V, DC |
| Leistungsaufnahme | ca. 12 W |
| Lichtstrom | ca. 260 lm |
| Leuchtenlichtausbeute ¹⁾ | ca. 22 lm/W |
| Lichtart/-farbe | einstellbare Lichtfarben; rot; grün; blau; gelb; magenta; zyan; weiß |
| Lichtverteilung | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 112° / 107° |
| Entblendung | Optik |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Lichtleistung | mehrstufig schaltbar; , |
| Schalter | extern |
| Gehäuse | Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| Abdeckung | Acryl (PMMA); satine |
| Gewicht | ca. 0,270; KG |
| Netzanschluss | Verbindungsstecker; M12-A-5 |
| Bauform | Anbauversion |
| Befestigung | Leuchtenhalter |
| Gesamtlänge | A=615mm,Cmin=570mm,Cmax=600mm |
| Zierkontrast | natur Silber eloxal |
| Besonderheiten | 7 Farben ansteuerbar |

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.