



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 46 W
<b>Standby</b>	ca. 0,15 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,980
<b>Lichtstrom</b>	ca. 6.000 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 130 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 3.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 80
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Direktanteil</b>	ca. 40 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Kegelprismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 2700 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 16
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Lichtleistung</b>	stufenlos dimmbar
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminiumprofil; weiß
<b>Abdeckung</b>	Acryl (PMMA); klar (farblos)
<b>Dimmbereich</b>	1-100%
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 2,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
<b>Befestigung</b>	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
<b>Konfiguration</b>	Startleuchte
<b>Gesamtlänge</b>	L=2250mm
<b>Lebensdauer LED</b>	L90B50 50.000h
<b>Besonderheiten</b>	Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.