

GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm – ohne Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinne Durchmesser 5 – 40 mm

Art.-Nr.: 10210 | 10211 | 10212



VIDEO

GF3 SLIM

Hier klicken Video

FTTH
FIBER TO THE HOME

SLIM
Ø 4.5 mm

Automatische Rückschub-Sicherung

Stabspitze: RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich

Stabende: Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl

Achtung!
Stromleitend


KG 100

PATENTIERT

Hier klicken Produktinformationen

FTTH - Glasfaser Installation

Speedpipe ab Ø 5 mm
Innendurchmesser



Optimal geeignet für belegte Rohre

RG4.5 Führungsspitze Ø 4,5 mm



Einfacher Servicezugang / Zubehörbox



Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
3 mm	5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

Inhalt Zubehörbox (14-teilig)



DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.		
ART.-NR.		10210	10211	10212
PREIS €		€ 110,00	€ 123,00	€ 147,00
LÄNGE		20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT		1,20 kg	1,30 kg	1,50 kg
ABMESSUNG		L 285 mm x B 242 mm x H 65 mm		
MATERIAL STAB		Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS		40 mm		
ROHR INNEN Ø		optimal von 5 mm - 40 mm		
EAN-CODE		9120045477542	9120045477559	9120045477566

BESCHREIBUNG

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung belegter Rohre oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet! Der Glasfaserstab ist in einer stoßfesten Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Führungsspitze ist das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm möglich. Die automatische Rückschub-Sicherung verhindert das Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Zubehörbox enthält ein 14-teiliges Zubehörset. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG4.5 - Führungsspitze mit Drallausgleich.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohre von Ø 5 mm - 40 mm Innendurchmesser

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 SLIM inkl. RG4.5 - Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Montageschlüssel, 2 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirnen Ø 6 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm, 1 x Verbindungshülse Ø 4,5 mm, 1 x Adaptergewinde

VORTEILE

- Super dünnes Einziehsystem
- RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich
- Autom. Rückschub-Sicherung
- Zubehörbox 14-teilig
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Gesamtbruchlast 100 kg
- Extrem stoßfeste Box
- Geeignet für belegte Rohre

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

30 m - Art.-Nr.: 10140

50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)

15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen