



BIRO40 LED-Anbau-Profilleuchte Direkt
 Artikel-Nr. 7413141016

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext
 Rechteckige LED-Anbau-Profilleuchte Direkt, Leuchtenlänge 1.140 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm Gewicht 2,590 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff satiniert, Bemessungslichtstrom 4.065 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 28,5 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 113.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-DT6 dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artikel-Nr. | 7413141016 |
| GTIN | 4255752516361 |
| Serienname | BIRO40 |
| Kurzbeschreibung | LED-Anbau-Profilleuchte Direkt |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | strukturiert |
| Form | rechteckig |
| Länge | 1.140 mm |
| Breite | 40 mm |
| Aufbauhöhe | 75 mm |
| Nettogewicht | 2,590 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

BIRO40 LED-Anbau-Profilleuchte Direkt

Artikel-Nr. 7413141016

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 4.065 lm |
| Systemeffizienz | 143 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | ohne |
| Blendungsbewertung | UGR < 25 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung | 28,5 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI-DT6 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 113.000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|----------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff satiniert |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 3,04 kg |
| Länge Verpackung | 1.250 mm |
| Breite Verpackung | 160 mm |
| Höhe Verpackung | 135 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |