

**BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte Direkt/Indirekt**  
 Artikel-Nr. 7433275032

Licht.  
 Für Generationen.



**Ausschreibungstext**  
 Rechteckige LED-Pendel-Profilleuchte Direkt/Indirekt, Leuchtenlänge 2.260 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm Gewicht 4,070 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff mikroprismatisch, Bemessungslichtstrom 7.703 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 58 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K - 1.800 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 113.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-DT8 dimmbar.

| Artikeldaten              |  |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr.               | 7433275032                               |
| GTIN                      | 4255752517320                            |
| Serienname                | BIRO40                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Pendel-Profilleuchte Direkt/Indirekt |
| Material                  | Aluminium / Stahl / Kunststoff           |
| Farbe                     | schwarz                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                 |
| Form                      | rechteckig                               |
| Länge                     | 2.260 mm                                 |
| Breite                    | 40 mm                                    |
| Aufbauhöhe                | 75 mm                                    |
| Nettogewicht              | 4,070 kg                                 |
| Konformität               | CE, UKCA                                 |

**BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte Direkt/Indirekt**

Artikel-Nr. 7433275032

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik                         |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur                       | 3.000 K - 1.800 K |
| Lichtfarbe                           | weiß              |
| Lichtaustritt                        | direkt/indirekt   |
| Lichtstrom                           | 7.703 lm          |
| Lichtstromanteil (direkt / indirekt) | 50/50 %           |
| Systemeffizienz                      | 133 lm/W          |
| Farbtoleranz                         | McAdam-Step 3     |
| Farbwiedergabe                       | CRI > 90          |
| Reflektor                            | ohne              |
| Blendungsbewertung                   | UGR < 19          |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch       |
| Farbtemperatur einstellbar           | stufenlos         |

| Betriebstechnik Leuchte       |   |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung                | 58 W  |
| Spannungsart                  | AC  |
| AC Nennspannung max.          | 230 V   |
| Frequenz max.                 | 50 Hz   |
| Leuchtmittel                  | LED   |
| Ausführung                    | ohne Fassung  |
| Schutzklasse                  | I   |
| Schutzart raumseitig          | IP20  |
| Schutzart deckenseitig        | IP20  |
| Dimmbar                       | Ja  |
| Ansteuerung                   | DALI-DT8  |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 113.000 h   |

| Montagetechnik             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Montageart                 | Pendelmontage               |
| Montageort                 | Deckenmontage               |
| Verstellbarkeit            | nicht verstellbar           |
| Pendellänge min.           | 500 mm                      |
| Pendellänge max.           | 1.500 mm                    |
| Anzahl der Seilabhängungen | 2                           |
| Werkstoff der Abdeckung    | Kunststoff mikroprismatisch |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 4,86 kg   |
| Länge Verpackung                   | 2.300 mm  |
| Breite Verpackung                  | 160 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 135 mm  |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |