

Artikeldatenblatt 1651

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1651
Artikel:	Powerflood 2x15 AT 3H
EAN:	4255637503745
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Nennleistung Leuchtmittel:	2 * 15W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Metall Kunststoff



Powerflood 2x15 AT 3H

Viel Licht für große Flächen

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs-, Lager- und Verkaufsflächen oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer.

Inklusive langlebiger, eigen- und auslaufsicherer sowie gasungsfreier Lithium Batterien (LiFePO4). Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse in hoher Schutzart, mit stabilem Trage und Montagebügel aus Aluminium für Wand- und Deckenbefestigung, mobilen Einsatz oder als Standgerät.

Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Taster für manuellen Test und Abschaltung der Scheinwerfer bei Transport im mobilen Einsatz.

Abmessungen

Breite (mm): 318

Höhe (mm): 235

Tiefe (mm): 128

Nettogewicht (kg): 6,60



Maßzeichnung | dimensional drawing

