



<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	ohne
<b>Anschlussspannung</b>	22-26 V, DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 25 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 1.900 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 76 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 80
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 99 %
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	100°
<b>Farbtoleranz</b>	< 4 SDCM
<b>Entblendung</b>	Diffusorfolie
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 13000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 25
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Lichtleistung</b>	schaltbar; ,
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
<b>Abdeckung</b>	Acryl (PMMA)
<b>Gewicht</b>	ca. 1,800; KG
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS
<b>Befestigung</b>	Rohrschelle (Zubehör)
<b>Gesamtlänge</b>	A=650 mm
<b>Lichtaustritt</b>	D=596 mm
<b>Seitenteil</b>	A mit Kabelverschraubung
<b>Besonderheiten</b>	Light Forming Technologie; durchverdrahtet