



**Bestückung**

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtengehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Leuchtengestänge**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschlussleitung**

LED  
Energieeffizienzklasse A+  
Elektronischer Steckertransformator  
100-240 V; 50/60 Hz  
ca. 6 W  
IP 20  
II  
stufenlos dimmbar  
Sensortaster  
Aluminium/Kunststoff, eloxiert, schwarz  
Acryl (PMMA), satine  
Stahlrohr/Metallschlauch, lackiert, silbermetallisch  
ca. 1.1 kg  
ca. 2.3 m; Netzstecker  
BS 1363  
CEE 7/XVI  
NEMA 1-15P  
Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör),  
Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)  
Ø 72 mm  
6  
nicht vorhanden

**Befestigung**

**Linse; Abmessungen**  
**Linse; Dioptrien**  
**Zusatzlinse; Abmessungen**



BS 1363



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 15 cm

Em: 2871 lx  
Emax: 5587 lx  
Emin: 888 lx

