



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Bestückung</b>            | LED - Energieeffizienzklasse A+                     |
| <b>Lichtverteilung</b>       | direkt/indirekt                                     |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>   | > 80  |
| <b>Farbtemperatur</b>        | 3000 K  |
| <b>Betriebsgerät</b>         | Elektronischer Konverter                            |
| <b>Anschlusswerte</b>        | 220-240 V; 50/60 Hz                                 |
| <b>Netzanschlussleitung</b>  | Festanschluss                                       |
| <b>Leuchtengehäuse</b>       | Aluminium   |
| <b>Gewicht (netto)</b>       | 3.3 kg  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>     | 40 W  |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>    | 5600 lm   |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b> | 140 lm/W  |
| <b>Lampenabdeckung</b>       | Acryl (PMMA), opal weiß (opak)<br>stufenlos dimmbar |
| <b>Schutzklasse</b>          | I   |
| <b>Normen</b>                | EN 60598-1, EN 60598-2-25                           |
| <b>Besonderheiten</b>        | DALI Last 1x  |
| <b>Befestigung</b>           | Wandbefestigung                                     |
| <b>Entblendung</b>           | siehe Lampenabdeckung                               |
| <b>Schutzart</b>             | IP 20   |
| <b>Bestell-Nr.</b>           | D15856000 - Aluminium (eloxiert)                    |

## Lichtverteilung

