



Abbildung ähnlich

| Produktbeschreibung   |  |
|---|--|
| Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xST, OM3, Metall   |  |
| - pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse   |  |
| - werkseitige Portkennzeichnung   |  |
| - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm  |  |
| - im geöffneten Zustand nach unten neigbar  |  |
| - mit Rändelschrauben verschließbar   |  |
| - 40 mm rückversetzbare Box   |  |
| - 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails   |  |
| - mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)  |  |
| - eingelegter Crimpspleisshalter  |  |
| - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x ST - Keramik-Kupplungen |  |
| - SC-Faserpigtails G50/125 Åm, 2 m, MM PC, Grade B  |  |
| - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer  |  |
| - 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)  |  |
| - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang  |  |
| - lichtgrau (ähnlich RAL 7035)  |  |

| Merkmale                      |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Allgemein                     |                               |
| Oberfläche                    | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Klassifikation                | OM3                           |
| Schutzgrad IP                 | 21                            |
| Halogenfrei                   | Ja                            |
| Statistische Warennummer      | 85367000                      |
| Herstellland                  | Deutschland                   |
| GTIN (EAN)                    | 4043919116383                 |
| Montagearten                  |                               |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE         | Ja                            |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung |                               |
| Länge mm                      | 482                           |
| Breite mm                     | 231                           |
| Höhe mm                       | 44                            |
| Nettogewicht Stück kg         | 2,74                          |
| Zertifizierungen              |                               |
| WEEE                          | Nein                          |
| RoHS konform                  | Ja                            |

| Logistikinformationen   |           |
|-------------------------|-----------|
| Verpackung              | Schachtel |
| VPE Menge               | 1         |
| VPE Gewicht kg          | 2,931     |
| VPE Abmessung Breite mm | 500       |
| VPE Abmessung Höhe mm   | 50        |
| VPE Abmessung Tiefe mm  | 325       |