



Produktbeschreibung

Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xST, OM4, Metall

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit Rändelschrauben verschließbar
- 40 mm rückversetzbare Box
- 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)
- eingelegter Crimpspleisshalter
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x ST - Keramik-Kupplungen
- SC-Faserpigtails G50/125 Åm, 2 m, MM PC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM4
Schutzgrad IP	21
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	Deutschland
GTIN (EAN)	4043919116390
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	231
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	2,747
Zertifizierungen	
WEEE	Nein
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	2,935
VPE Abmessung Breite mm	500
VPE Abmessung Höhe mm	50
VPE Abmessung Tiefe mm	325