



Abbildung ähnlich

| Produktbeschreibung | |
|--|--|
| Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 6xST, OM4, Metall | |
| - pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse | |
| - werkseitige Portkennzeichnung | |
| - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm | |
| - im geöffneten Zustand nach unten neigbar | |
| - mit Rändelschrauben verschließbar | |
| - 40 mm rückversetzbare Box | |
| - Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails | |
| - mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert) | |
| - eingelegter Crimpspleisshalter | |
| - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 6 x ST - Keramik-Kupplungen | |
| - SC-Faserpigtails G50/125 Åm, 2 m, MM PC, Grade B | |
| - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer | |
| - 18 montierte Blindstopfen | |
| - 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links) | |
| - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang | |
| - lichtgrau (ähnlich RAL 7035) | |

| Merkmale | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Allgemein | |
| Oberfläche | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Klassifikation | OM4 |
| Schutzgrad IP | 21 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85367000 |
| Herstellland | Deutschland |
| GTIN (EAN) | 4043919116338 |
| Montagearten | |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 482 |
| Breite mm | 231 |
| Höhe mm | 44 |
| Nettogewicht Stück kg | 2,467 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Nein |
| RoHS konform | Ja |

| Logistikinformationen | |
|-------------------------|--|
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 2,703 |
| VPE Abmessung Breite mm | 500 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 50 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 325 |
| Referenzen | |
| Zubehörartikel | 228041102, 228061000, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312 |