



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung	
LC-D/LC-D Patchkabel, OS2 APC, gelb, 5m	
- SM-Faser, E9/125 Åm, Grade C1	
- geringe Einfügedämpfung	
- Rastnase zur Steckerverriegelung	
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm	
- mit Knickschutztülle	
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen	
- Länge 5 m	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85447000
Herstellland	China
GTIN (EAN)	4043919116819
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,033
Zertifizierungen	
WEEE	Nein
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,039
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE Abmessung Tiefe mm	20