


DATENBLATT

19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal



Beschreibung

Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, komplett vormontiert, eigenbelüftet

Wandauftrag (Bautiefe) nur 150 mm

3HE zum vertikalen Einbau von 19" Komponenten, max. Einbautiefen je 1 x 360 / 340 / 300 mm

5HE zusätzlich zum horizontalen Einbau von 19" Komponenten, max. Einbautiefe 80 mm

3HE Ebene um 180° schwenkbar

Gehäusedeckel mit Sichtfenster, aufklapp-, einrast- und abschließbar

Vorgestanzte Belüftungsöffnungen im Gehäuse

Vorgestanzte Kabelführungen in der Rückseite

Material Stahlblech

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz / RAL9010, reinweiß

Schutzart IP20

Im Lieferumfang: 1 x Schlüssel

Allgemeine Daten

Montage-Ebene	vorne
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Art der Lüftung	passiv
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Zerlegbar	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal

Allgemeine Daten

Ausführung	mit Schwenkrahmen
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Türen	1

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer	Farbe
691703V	19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL7035	8	537 mm	475 mm	146 mm	30 kg	7035	grau
691703VTS	19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL9005	8	537 mm	475 mm	146 mm	30 kg	9005	schwarz
691703VWS	19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL9010	8	537 mm	475 mm	146 mm	30 kg	9010	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

