

Han 3EMC-Base angled-M25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 19 62 003 1165 |
| Beschreibung | Han 3EMC-Base angled-M25 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19620031165 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kategorie | Gehäuse |
| Gehäusebaureihe | Han [®] EMV |
| Gehäuseart | Einschraubgehäuse |
| Gehäusebeschreibung | gewinkelt |

Ausführung

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Baugröße | 3 A |
| Kableingang | 1x M25 |
| Verriegelungsart | Längsbügel |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |
| Lieferumfang | Dichtschaube separat bestellen. |

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|---|
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
| | IP65 mit Dichtschaube |
| | IP67 mit Dichtschaube |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 12 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | unbeschichtet |
| Farbe Gehäuse | unlackiert |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Werkstoff Verriegelung | Stahl |
| Oberfläche Verriegelung | verzinkt |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel Naphthalin |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--------|
| CE | ja |
| Zulassungen | DNV GL |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 10 |
| Nettogewicht | 81,5 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140171459 |
| ETIM | EC000437 |
| eCl@ss | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |