

## M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 10mt.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 34 787 5474 100
Beschreibung	M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 10mt.
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/21347875474100">https://b2b.harting.com/21347875474100</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 A-Kodierung Stift gerade
Steckverbinder 2	M12 A-Kodierung Buchse gerade
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	10 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x 0,34 mm <sup>2</sup>
Schirmung	geschirmt
Kodierung	A-Kodierung

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-25 ... +80 °C
-----------------	----------------

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	439 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140264496
ETIM	EC002599
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung