

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 35,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 21 34 929 2477 350 |
| Beschreibung | M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 35,0m |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/21349292477350 |

Bezeichnung

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung Stift gerade |
| Steckverbinder 2 | M12 D-Kodierung Stift gerade |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |

Ausführung

| | |
|------------------|-------------|
| Kabellänge | 35 m |
| Anzahl der Adern | 4 |
| Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
| Kodierung | D-Kodierung |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Grenztemperatur | -25 ... +70 °C |

Materialeigenschaften

| | |
|-----------------|-------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan) |
|-----------------|-------------------|



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel grün

Normen und Zulassungen

| | |
|----------|--|
| Normen | UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge |
| PROFINET | ja |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 2.100 g |
| Ursprungsland | Tschechien |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140247666 |
| ETIM | EC002599 |
| eCl@ss | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |