

M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 21 37 350 0C71 050 |
| Beschreibung | M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/21373500C71050 |

Bezeichnung

| | |
|------------------|---|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | einseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | M23 Buchse gerade |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
| Merkmale | Flammenwidrigkeit Öl- und UV-beständig Optimale EMV-Eigenschaften |

Ausführung

| | |
|------------------|------------|
| Kabellänge | 5 m |
| Anzahl der Adern | 12 |
| Adernaufbau | 12x AWG 18 |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|----------------|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsspannung | 300 V |
| Grenztemperatur | -40 ... +80 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | versilbert |
| Werkstoff Kabel | PVC |
| Farbe Kabel | schwarz |
| Werkstoff Umspritzung | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Farbe Umspritzung | schwarz |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 1.100 g |
| Ursprungsland | China |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140241121 |
| ETIM | EC001855 |
| eCl@ss | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |