

M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 21 37 350 0D74 100 |
| Beschreibung | M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/21373500D74100 |

Bezeichnung

| | |
|------------------|--|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | einseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | M23 Buchse gerade |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
| Merkmale | Flammenwidrigkeit Öl- und UV-beständig Optimale EMV-Eigenschaften Halogenfreiheit |

Ausführung

| | |
|------------------|------------------------|
| Kabellänge | 10 m |
| Anzahl der Adern | 19 |
| Adernaufbau | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|----------------|
| Bemessungsspannung | 150 V |
| Bemessungsstrom (Signal) | 2 A |
| Bemessungsstrom (Power) | 9 A |
| Grenztemperatur | -40 ... +80 °C |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|------|
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
|--------------------------|------|

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | versilbert |
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan) |
| Farbe Kabel | schwarz |
| Werkstoff Umspritzung | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Farbe Umspritzung | schwarz |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 1 g |
| Ursprungsland | China |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140241190 |
| ETIM | EC001855 |
| eCl@ss | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |