

## Han F+B 17D PFT 0,5mm<sup>2</sup> f/- st/- PVC 1,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 440 0339 010
Beschreibung	Han F+B 17D PFT 0,5mm <sup>2</sup> f/- st/- PVC 1,0m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/33504400339010">https://b2b.harting.com/33504400339010</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han <sup>®</sup> F+B
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Buchse Anbaugehäuse
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	1 m
Anzahl der Adern	17
Adernaufbau	0,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktanzahl	17
PE-Kontakt	ja

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Grenztemperatur	-5 ... +70 °C bewegt -30 ... +80 °C unbewegt
Minimaler Biegeradius	4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	schwarz grün-gelb

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 50525-2-31
	IEC 60227-3
	IEC 60228
	EN 50363-3
	IEC 60227-3
	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140238244
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung