

Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 1m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 505 0808 010
Beschreibung	Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 1m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33505050808010

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han [®] 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han [®] 1A
Steckverbinder 2	Han [®] 1A

Ausführung

Kabellänge	1 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Kodierung	X-Kodierung
Verriegelungsart	Längsbügel

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
Grenztemperatur	-20 ... +80 °C unbewegt
	-20 ... +80 °C bewegt



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	EN 50173-1 IEC 60332-1-2
--------	-----------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140244245
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung