

Han TC300 male contact M8, short



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 7579
Beschreibung	Han TC300 male contact M8, short
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09110007579

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 300
Kontaktart	Schraubkontakt
Kontaktbeschreibung	M8 kurze Ausführung

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	≤300 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Anzugsdrehmoment	10 Nm
Schlüsselweite	14
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	40 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188532
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder