

Han 1HC-MI-TC 800 insulation



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 101 3071
Beschreibung	Han 1HC-MI-TC 800 insulation
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09111013071

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han [®] HC Modular
Bezeichnung	800

Ausführung

Anschlussart	Crimpschluss
Geschlecht	Stift
Hinweise	Sicherungsring 09 40 021 9901 zur Verwendung in SinglePole 2 benötigt.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	95 ... 185 mm ²
Bemessungsstrom	800 A
Bemessungsspannung	3.000 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	25 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Durchgangswiderstand	<0,2 mΩ
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA) Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
--------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	72 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140572935
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder