

Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 101 3171
Beschreibung	Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09111013171

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han [®] HC Modular
Bezeichnung	800

Ausführung

Anschlussart	Crimpschluss
Geschlecht	Buchse
Hinweise	Bei Anbringung des Drehmomentes am Kontakt mit SW 24 gegenhalten

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	185 mm ²
Bemessungsstrom	800 A
Bemessungsspannung	3.600 V
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Durchgangswiderstand	<0,2 mΩ
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA) Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
--------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	73 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85359000
GTIN	5713140320895
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder