

## har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	14 02 010 0101 164
Beschreibung	har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/14020100101164">https://b2b.harting.com/14020100101164</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-flexicon®
Komponente	Printklemme

### Ausführung

Anschlussart	Push-In-Federkraftanschluss Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	1
Lieferumfang	750 Stück auf Rolle

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 24 ... AWG 16
Steckkontaktreihen	1
Bemessungsstrom	9 A
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s
Abisolierlänge	7 mm
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz	grün
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung Federstahl
Kontaktoberfläche	Sn steckseitig Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	750
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140279919
ETIM	EC002637
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)