

har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 14 02 010 0101 165 |
| Beschreibung | har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/14020100101165 |

Bezeichnung

| | |
|------------|----------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | har-flexicon® |
| Komponente | Printklemme |

Ausführung

| | |
|--------------------|---|
| Anschlussart | Push-In-Federkraftanschluss Reflowlötanschluss (THR) |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 1 |
| Lieferumfang | 750 Stück auf Rolle |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|---|
| Leiterquerschnitt | 0,2 ... 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt | AWG 24 ... AWG 16 |
| Steckkontaktreihen | 1 |
| Bemessungsstrom | 9 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Übertragungseigenschaften | SPE T1-B Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Grenztemperatur | -40 ... +105 °C |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)

Materialeigenschaften

| | |
|--|--------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz | Polyphthalamid (PPA) |
| Farbe Einsatz | grau |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung Federstahl |
| Kontaktoberfläche | Sn steckseitig Sn anschlussseitig |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|----------|---|
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
|----------|---|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 750 |
| Nettogewicht | 1 g |
| Ursprungsland | China |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140279926 |
| ETIM | EC002637 |
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |