

har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	14 31 021 6201 201
Beschreibung	har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/14310216201201

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-flexicon®
Komponente	Steckverbinder

Ausführung

Anschlussart	Federkraftklemme
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	2
Kodierung	weiß blau

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 1,5 mm ² starr 0,08 ... 1,5 mm ² flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 16 starr AWG 28 ... AWG 16 flexibel
Steckkontaktreihen	1
Raster, anschlussseitig	5 mm
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaften	SPE T1-B
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
Luftstrecke	3,7 mm
Kriechstrecke	3,7 mm



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Abisolierlänge	4 mm
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C
Isolierstoffgruppe	II (400 ≤ CTI < 600)

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	PA46
Farbe Einsatz	grau
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung Federstahl
Kontaktoberfläche	Sn steckseitig Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	250
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140280090
ETIM	EC002637
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)