

## har-flexicon FCV-8 Ethernet



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	14 31 081 6201 201
Beschreibung	har-flexicon FCV-8 Ethernet
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/14310816201201">https://b2b.harting.com/14310816201201</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-flexicon®
Komponente	Steckverbinder

### Ausführung

Anschlussart	Federkraftklemme
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	8
Kodierung	weiß grün orange blau braun

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> starr 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> flexibel
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 28 ... AWG 16 starr AWG 28 ... AWG 16 flexibel
Steckkontaktreihen	1
Raster, anschlussseitig	5 mm
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Luftstrecke	3,7 mm
Kriechstrecke	3,7 mm
Abisolierlänge	4 mm
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C
Isolierstoffgruppe	II (400 ≤ CTI < 600)

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	PA46
Farbe Einsatz	grau
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung Federstahl
Kontaktoberfläche	Sn steckseitig Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungstufen	R26

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	9,2 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140280137
ETIM	EC002637



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

eCl@ss

27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)