


DATENBLATT

19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet

Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR

Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)

Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität

Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen frontseitig 2 x 19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel
 Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691706VGR.50	19" Wandgehäuse 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	6 HE	600 mm	grau	330 mm	500 mm	50 kg	7035
691709VGR.50	19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	500 mm	50 kg	7035
691712VGR.50	19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	500 mm	50 kg	7035
691715VGR.50	19" Wandgehäuse 15HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	15 HE	600 mm	grau	730 mm	500 mm	50 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

