

**Bestell-Nr.:** 59TP1MNE | **GTIN (EAN):** 4058352471821

**Produktbeschreibung:** Lic, Tragsch. Elem, L650, 14x2.5<sup>2</sup>, ws



Licross®, zusätzliche Einspeisung, Verbinder, Anschlussklemme, mit Buchse, 14polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm<sup>2</sup>, Tragschienen-Element, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß, Länge: 650mm, Breite: 64mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP50/IP54/IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,1  
GTIN (EAN): 4058352471821

**Bestell-Nr.:** 59TP1MNE | **GTIN (EAN):** 4058352471821

**Technische Detailbeschreibung:** Lic, Tragsch. Elem, L650, 14x2.5<sup>2</sup>, ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TP1MNE

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: anschlussfertig verdrahtet,  
Verdrahtung halogenfrei

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP50/IP54/IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Element: Stahlblech,  
verzinkt, lackiert, weiß
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an  
Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Buchse, 14polig, max.  
2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 650mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,1kg