

# Akku-Betonverdichter

## VR003GZ

40V max. • 15.500 min<sup>-1</sup> • 32 mm

### Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 32 mm.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 7,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,9 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schwingungen pro Minute	12000 - 15500 min <sup>-1</sup>
Länge Verdichtervorsatz	1200 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	32 mm

### Spezifikationen

- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports

**EAN 0088381767989**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

1910E1-5

Verdichtervorsatz

---

## Optionales Zubehör

1910C2-9

Verdichtervorsatz Ø32 mm / 2,4 m

1910C4-5

Verdichtervorsatz Ø38 mm / 2,4 m

1910E3-1

Verdichtervorsatz Ø38 mm / 1,2 m

1910E2-3

Verdichtervorsatz Ø32 mm / 1,7 m

---

## Service

Explosionszeichnung

