

# CVGLED 352/DALI



## Beschreibung

- LED-Konstantstromkonverter
- Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen
- Primärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.75 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm)
- Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm<sup>2</sup> mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm) und DALI Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm)
- Übertemperaturschutz, Kurzschluss- und Überlastschutz, Schutz gegen Netzüberspannungsspitzen
- Ausgangsstrom: 350 mA DC
- Ausgangsspannung: max. 43 V DC
- Ausgangsleistung: 0 - 20 W
- Umgebungstemperatur: -25...+45 °C

## Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	111 mm
Breite	52 mm
Höhe	22 mm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.22 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
	657642	4043544665409

