



EXCIS 115.2040-WF/DALI



FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649046	7320046289041




Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen
- geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium
- Stirnseiten aus Polycarbonat
- Aluminiumreflektor satiniert
- LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht
- inklusive Durchgangsverdrahtung
- Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich
- Acrylschutzglas klar
- integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

CRI 90 auf Anfrage.

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L80 B50 85.000 h
Systemleistung	166.0 W
Leuchten-Lichtstrom	20300 lm
Systemeffizienz	122.28 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1150 mm
Breite	324 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	9.00 kg
Bruttogewicht	9.00 kg

EXCIS 115.2040-WF/DALI

Excis (1xLED 166W 840/4000K 20300lm Wide-Flood °)



	C0	C90	C180	C270
0°	468	476	468	476
15°	457	458	457	458
30°	538	407	538	407
45°	267	262	267	262
60°	18	35	18	35
75°	5	18	5	18
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	5.94	5.79	1056.3
6.0	11.88	11.59	264.1
9.0	17.82	17.38	117.4
12.0	23.76	23.18	66.0
15.0	29.70	28.97	42.3

η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	166 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	70 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EXCIS-Z104/2500
Drahtseil-Set 2-fach