

# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1188389



Bügelchelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profil-schiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 1188389                    |
| Typ                 | BS-N1-M-46 A2              |
| Bezeichnung 1       | Bügelchelle 2056           |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 40-46mm                    |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 100                        |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 10,172 kg                  |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1188389



## Abmessungen



|             |       |
|-------------|-------|
| Länge       | 25 mm |
| Breite      | 51 mm |
| Höhe        | 73 mm |
| Blechstärke | 2 mm  |
| Maß A       | 25 mm |
| Maß B       | 51 mm |
| Maß C       | 33 mm |
| Maß G       | M8    |
| Maß H       | 73 mm |
| Maß L       | 43 mm |
| Maß t       | 2 mm  |

## Technische Daten

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1                |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 46 mm            |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 40 mm            |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm            |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm            |
| Gewinde                                           | M8               |
| Halogenfrei                                       | ja               |
| Länge Außenmaß                                    | 33 mm            |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 5 Nm             |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein             |
| Mit Metallwanne                                   | ja               |
| Montageart                                        | Profilschiene    |
| Schlitzweite                                      | 10 mm            |
| Spannbereich D max.                               | 46 mm            |
| Spannbereich D min.                               | 40 mm            |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt      |
| Zusatz Werkstoff                                  | rostfreier Stahl |