


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215772



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Kalziumsilikat

## Stammdaten

Artikelnummer	7215772
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	600x200x200
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	530 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215772



## Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	600 mm
Höhe	200 mm
Maß B	600 mm
Maß b	550 mm
Maß H	200 mm
Maß T	200 mm
Maß t	175 mm

## Technische Daten

Form	eckig
------	-------