


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215774



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Kalziumsilikat

## Stammdaten

Artikelnummer	7215774
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	700x200x200
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	575 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215774



## Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	700 mm
Höhe	200 mm
Maß B	700 mm
Maß b	650 mm
Maß H	200 mm
Maß T	200 mm
Maß t	175 mm

## Technische Daten

Form	eckig
------	-------