

Technisches Datenblatt

Verbindungslasche, leitend für EÜK-2

Artikelnummer: 7400996



Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein. Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Rastfunktion sichergestellt.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 7400996 |
| Bezeichnung 1 | Verbindungslasche |
| Bezeichnung 2 | leitend für EÜK-2 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 423x75x28,2 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 54,58 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 423 mm |
| Breite | 75 mm |
| Maß a | 350 mm |



Technisches Datenblatt

Verbindungslasche, leitend für EÜK-2

Artikelnummer: 7400996



Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausführung | Lasche |
| Bodenblech | ja |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | ja |
| Kanalbreite min. | 350 mm |
| Kanalhöhe max. | 58 mm |
| Kanalhöhe min. | 28 mm |
| Mit Potentialausgleich | ja |
| Oberteil abnehmbar | ja |